

Paso a paso

Costurero de tela

Material

- 4 cuadrados de 20 x 25
- 1 rectángulo de 25 x 7
- 8 cuadrados de 10 x 10
- 50cm de punzonado
- Hilos
- Tijeras
- Alfileres

Paso 1:

Unir ambos cuadrados de tela de 25 x 25 cm por el revés a 1cm de costura.

Paso 2:

Cortaremos un cuadrado de punzonado de 40 x 25 para acolchar nuestra cara frontal de nuestro costurero.

¡Consideremos las distancias de acolchado que nosotros queramos!

“En este paso ocupamos el pie de doble arrastre para poder conseguir un arrastre uniforme entre nuestra tela y punzonado”.

Paso 3:

Tomaremos nuestro rectángulo de 25 x 7 y lo coseremos por el revés de nuestra tela a 1cm costura.

Posterior a este paso, lo daremos vuelta y plancharemos para poder dejar una mejor terminación.

Paso 4:

Coseremos nuestra tela que preparamos en el **paso 3** a nuestra cara interna de nuestro costurero, y marcaremos cada 5cm de nuestra huincha con alfileres para luego coser en estos marcajes con costura recta.

Paso 5:

Tomaremos 4 cuadrados de 10 x 10 y los uniremos al borde de estos

“Si queremos realizar una costura con mayor precisión, podemos utilizar nuestro pie de ¼ de pulgada de Janome”.

Luego uniremos los costados, la parte inferior y dejaremos la parte de arriba abierta para poder dar vuelta nuestro bolsillo.

Posteriormente, daremos un pequeño dobles a nuestro bolsillo y lo coseremos al borde de esto para fijarlo en la parte superior y lo plancharemos.

Paso 6:

Ubicaremos nuestro bolsillo en nuestra cara interna de nuestro costurero y lo coseremos al borde de la tela con nuestro pie de ¼ de pulgada

Paso 7:

Cortaremos 1 cuadrado de punzonado de 10 x 10 y tomaremos un cuadrado de 10 x 10 para poder formar nuestro alfiletero interno de nuestro costurero.

¡Lo fijaremos con alguna puntada de festón o decorativa!

Paso 8:

Tomaremos un cuadrado de 10 x 10 y lo coseremos por el revés a 1cm por el borde y repetiremos el **paso 5**.

Luego lo fijaremos a la tela nuevamente con nuestro pie de ¼ de pulgada.

Paso 9:

Por último, luego de armar tanto la cara interna como externa de nuestro costurero, le pegaremos sesgo por todo el contorno para poder cerrarlo.
"En este paso nos ayudaremos con nuestro pie de sesgo regulable"

¡Y listo! ¡Tenemos nuestro costurero armado!

**Vista
Nº1**



**Vista
Nº2**



**Vista
Nº3**

